3-EN-UNO®

Lubricante Seco para Cerradudas Lock Dry Lube

Limpia, lubrica y protege todos los tipos de cerraduras domésticas, automotrices y comerciales.

Penetra de manera rápida y profunda para limpiar y aflojar cerraduras atascadas. Suaviza y silencia el funcionamiento de las cerraduras. No ensucia, no contiene grafito, producto transparente de secado rápido, no se acumula en la cerradura y ayuda a proteger contra la corrosión.

- **Protege todo tipo de cerraduras**
- **Limpiar y afloja cerraduras atascadas**
- **Suaviza y silencia el funcionamiento**
- **Secado rápido sin ensuciar**
- **Proteger contra la corrosión**

Limpia, lubrica y protege contra la corrosión

Úsalo en todas las cerraduras y candados de casa, automotrices, marítimos y comerciales.

3-EN-UNO®

Ficha de Datos Técnicos
Lubricante Seco para Cerradudas Lock Dry Lube

Nombre del producto: 3-EN-UNO® LOCK DRY LUBE
Usos del producto: Lubricante
Restricciones de uso: Ninguno identificado

Fabricante: WD-40 Company
Dirección: 9715 Businesspark Avenue
San Diego, California, E.U.A.
92138

Teléfono:
Solo para emergencias:
1-651-603-3431 (Llamadas internacionales)
Derrames de productos químicos:
1-703-527-3887 (Llamadas internacionales)

Identificación de peligros

¡PELIGRO! Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas bajo presión, puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor excesivo y de las llamas. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de los vapores.
Puede provocar somnolencia y mareos.
Utilizar solo en zonas bien ventiladas.
Lavar completamente con agua y jabón después de cada uso. El abuso de inhalación intencional (concentrar e inhalar vapores o nieblas) puede ser nocivo o fatal.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Síntomas de sobreexposición:
Inhalación: La niebla o el vapor pueden irritar la garganta y los pulmones. Las altas concentraciones pueden provocar irritación nasal y respiratoria, y efectos en el sistema nervioso central, como cefalea, mareos y náuseas. El abuso intencion al puede ser dañino o fatal.
Contacto con la piel: La exposición a corto plazo puede provocar irritación en la piel, con enrojecimiento, urticaria y quemado de la piel. El contacto prolongado o repetido puede provocar desecación y posible dermatitis.
Contacto con los ojos: El contacto puede irritar los ojos. Puede provocar enrojecimiento, picazón, hinchazón y lagrimeo.
Ingestión: Este producto tiene una toxicidad oral baja. Si se ingiere, este material puede provocar irritación de la boca, la garganta y el esófago. La ingestión puede provocar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, mareos, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. Este producto presenta un riesgo de aspiración. Si se ingiere, puede ingresar en los pulmones y causar neumonitis química, daños graves en los pulmones y muerte.
Efectos crónicos: El contacto prolongado o repetido con la piel puede desecarla, lo que causa irritación y dermatitis.

Respuesta
EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un médico o a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS.

NO provocar el vómito. Almacenamiento
Guardar bajo llave. Eliminación

Deseche el contenido y el recipiente según los reglamentos locales y nacionales.

Composición / Información sobre ingredientes

Ingrediente	#CAS (siglas de Chemical Abstracts Service)	Por ciento en peso	Clasificación GHS
Heptano	64742-49-0 142-82-5	70-80%	Toxicidad por aspiración Categoría 1 Líquido Inflamable Categoría 2 Irritante de la piel Categoría 2 Toxicidad específica en órganos Categoría de exposición única 3 (efectos del sistema nervioso)
Propulsor de Propano	74-98-6	10-20%	Gas inflamable Categoría 1 gas a presion. Gas comprimido
Disolvente de Petroleo	64741-66-8 64742-47-8	5-10%	líquido inflamable categoría 2 Toxicidad por Aspiración Categoría 1
Aceite Mineral	Patentado	1-5%	No peligroso.

* Nota: Los porcentajes exactos son un secreto industrial.

Propiedades físicas y químicas

Apariencia:	Líquido ámbar transparente	Límites inflamables: (Porción solvente)	0,9%
Olor:	Solvente aceitoso	Presión de vapor:	40-50 psi a 70 ° F
Umbral de olor:	No establecido.	Densidad de vapor:	>1
pH:	No corresponde.	Densidad relativa:	0,72
Punto de fusión /congelación	No establecido.	Solubilidades:	Insoluble en agua
Punto/rango de ebullición:	90-140 °C (194-284 °F)	Coeficiente de partición: n-octanol/agua:	No establecido.
Punto de inflamación:	<-29,2 ° F (TCC)	Temperatura de autoignición:	No establecido.
Tasa de evaporación:	No establecido.	Temperatura de descomposición:	No establecido.
Inflamabilidad (sólido, gas)	Aerosol inflamable	Viscosidad:	No establecido.
Compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés):	93,2%	Punto de fluencia:	No establecido.

Información reglamentaria

No existen datos disponibles.